

# 9. Nutzungsbedingungen

## – Pflege lackierter Holzböden

### Pflegesystem „Protector“ für lackierte Holzböden

Grundregel: Keines der Mittel darf Paraffin enthalten!

Dies ist für die Sanierung des Fertigparketts von Bedeutung – das Parkettziehklingen ist nicht mehr erforderlich. Bei der Erneuerung sind das Wischen des Holzbodens mit dem Cleaner (Protector Komplet) und Mattieren mit feinkörnigem Schleifpapier oder mit einem rauen Pad ausreichend.

#### ▪ Protector Konzentrat – für die „tägliche“ Pflege

Dieses Mittel, das dem Wasser statt Reinigungsflüssigkeit beige-mengt wird, garantiert einerseits für die Reinigung der Oberfläche und andererseits für deren Schutz (wirkt wie ein Shampoo). Das Mittel bildet eine dünne Schutzschicht. Bei hartnäckigen Flecken sollte – Protector Komplet - verwendet werden



#### ▪ Protector Komplet - Beseitigung von alten Schichten und Schmutz

Entfernt Überreste von Protector Konzentrat und Protector Blask sowie Schmutz und Fett. Anwendung – von Zeit zu Zeit für gründliche Reinigung.



#### ▪ Protector Blask (Grundschutz)

Dieses Mittel schützt den neu verlegten Holzboden mit einer Art Mikrofilm auf der gesamten Fußbodenoberfläche und auf allen Verbindungsstellen zwischen den einzelnen Holzdielen vor Eindringen von Schmutz und Staub. Insbesondere wird dieses Produkt für Fußboden empfohlen, auf denen die im Laufe der Zeit bei der Nutzung entstandenen Risse verdeckt werden sollten (es handelt sich um eine unwesentliche Verbesserung des Erscheinungsbildes). Sollte der Holzboden erneut mit Protector Blask behandelt werden, muss dessen vorheriger Schutzfilm unbedingt abgewischt werden.



Zum Auftragen von Pflegemittel wird ein Holzfußboden-Reinigungsset Quick Mop mit entsprechenden Pads empfohlen:

- Reinigungspad – für die Präparate Protector Konzentrat und Protector Komplet;
- Auftragspad – für das Mittel Protector Blask.

