

	Bahnenware, 200 cm breit, 30,- lfm.
Technische Daten	
Nutzschicht:	100 % Polyamid Dorix Fasern
Nutzschichteinsatzgewicht:	ca. 550 g/m ²
Unterschicht:	Synthetikvlies
Gesamtgewicht:	ca. 1.250 g/m ²
Gesamtdicke DIN EN 1470:	ca. 6,0 mm
Beanspruchungsbereich:	Klasse 33
Komfortklasse:	LC 1
Antistatisch nach DIN 66095, Teil 4:	ja
Elektrostatistische Aufladung nach DIN EN 1470 (Begehtest):	< 2,0 kV
Durchgangswiderstand nach DIN EN 1470:	R ^{DF} < 1x10 ⁷ Ohm
Erdableitungswiderstand nach DIN EN 1470:	R ^{EF} < 1x10 ⁸ Ohm (vollflächig leitfähig verklebt)
Stuhlrolleneignung nach DIN EN 1470:	ja
Feuchtraumeignung nach DIN EN 1470:	-
Fußbodenheizungseignung nach DIN EN 1470:	ja
Wärmedurchlasswiderstand nach DIN EN 1470:	0,11 m ² K/W
Reibechtheit nach DIN EN 1470:	trocken: 4-5; nass: 4-5
Wasserechtheit nach DIN EN 1470:	Farbänderung 5
Lichtechtheit nach DIN EN 1470:	> 5
Trittschallverbesserungsmaß nach DIN EN 1470:	20 dB
<u>BRANDVERHALTEN</u>	
nach DIN EN 13501-1:	C _{fl} -s1
CE-Kennzeichnung:	CE
Emissionsgeprüfter Bodenbelag nach DIBt-Grundsätzen:	Z-156.601-388 Filzfabrik Fulda GmbH & Co KG FFF 127 -02

Technische Änderungen bzw. Verbesserungen vorbehalten. Handelsübliche Farbabweichungen gegenüber dem Muster sind möglich. Die Ausführungen unserer Verlegeanleitungen sowie unsere Reinigungs- und Pflegeanleitung sind zu beachten. Weitere technische Details auf Anfrage.